



UWAGA
INSTALACJA SAP JEST ROZWINIĘCIEM
PROJEKTU ROZBUDOWY PODDASZA

	biologiczna czyli dynam
	różnicowo-nadmiarowa czyli nierównowaga
	wskaźnik zaszczepienia

SYGNALIZATOR AKUSTYKICZNY

optyczna czujka dymu

przycisk odtwarzania

100% von 100% von 100%

CSP

AGENDA:

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

ZAMUROWANIE OTWORU

FRAGMENT ŚCIANY SCHODY

PROJEKTOWANE ŚCIANKI LEKKIE

PROJEKTOWANE PRZEWODY
WENTYLACYJNE

WENTYLACYNE

NA POZIOMIE POSADZENI

WAGA:

WYSOKOŚCI POMIESZCZEŃ PODANO
NAJWYŻSZYCH PUNKTACH POMIESZCZENIA.

W POMIESZCZENIACH:

- 0.05 - KUCHNIA, 0.06 - ZMYWALNIA,
- 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.33, 0.34 - TOALETY,
- 0.31 - ŁAZIENKA, ŚCIANY WYŁOŻONE GLAZURĄ

[illegible]