

N2 - Nawiewny

Nazwa: N2

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew sala klubowa

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary								Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi
N2	1	1	Centrala	Centrala nawiewno wywiewna N2W2	MCK4P45-50/3//G4/C6B6E1//H5/H5 V= 5000 m ³ /h dp=250 Pa										Ogólne	
N2	2	1	TR1*	Trójkąt prostokątny z odejściem	a = 700	b = 500	g = 315	h = 1240	l = 1440	e = 720	f = 350	l3 = 100	3,77	3,77	Ogólne	
N2	3	1	K	Przewód prostokątny	a = 500	b = 700	l = 700						1,68	1,68	Ogólne	
N2	4	1	GRYFIT LX-4+KP+1WKKP+EI24/48V DC+FD 230V	Przeciwpżarowa kłapa odcinająca EIS 120	L = 700	H = 500	P = 290	A = 70	C = 145						GRYFIT	
N2	5	1	K+LR	Przewód prostokątny	a = 500	b = 700	l = 1678						4,03	4,03	Ogólne	
N2	6	1	KSD	Tłumik hałasu	H = 500	B = 700	L = 1500	S = 50	D =	Liczba wkładów = 3					Karpol	
N2	7	1	K	Przewód prostokątny	a = 500	b = 700	l = 900						2,16	2,16	Ogólne	
N2	8	1	TR2*	Trójkąt prostokątny z okrągłym odejściem	a = 500	b = 700	d = 315	l = 515	e = 258	f = 250			1,35	1,35	Ogólne	
N2	9	1	UA	Redukcja asymetryczna	a = 500	b = 700	c = 500	d = 600	l = 350	e = -50	f = 0		0,85	0,85	Ogólne	
N2	10	2	K	Przewód prostokątny	a = 500	b = 600	l = 2000						4,40	8,80	Ogólne	
N2	11	1	K	Przewód prostokątny	a = 500	b = 600	l = 600						1,32	1,32	Ogólne	
N2	12	1	TR4*	Trójkąt z odejściem łukowym	a = 500	b = 600	d = 350	h = 250	r = 100	l = 550	alfa = 90		1,76	1,76	Ogólne	
N2	13	1	K	Przewód prostokątny	a = 500	b = 250	l = 220						0,33	0,33	Ogólne	
N2	14	1	K	Przewód prostokątny	a = 500	b = 250	l = 2000						3,00	3,00	Ogólne	
N2	15	2	TR1*	Trójkąt prostokątny z odejściem	a = 250	b = 500	g = 220	h = 820	l = 1020	e = 510	f = 125	l3 = 100	1,74	3,48	Ogólne	
N2	16	1	UA	Redukcja asymetryczna	a = 500	b = 250	c = 300	d = 250	l = 250	e = 0	f = 0		0,38	0,38	Ogólne	

N2 - Nawiewny

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary								Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi
N2	17	1	K	Przewód prostokątny	a = 300	b = 250	l = 500						0,55	0,55	Ogólne	
N2	18	2	TR1*	Trójkąt prosty z prostokątnym odejściem	a = 250	b = 300	g = 220	h = 820	l = 1020	e = 510	f = 125	l3 = 100	1,33	2,66	Ogólne	
N2	19	1	UA	Redukcja asymetryczna	a = 300	b = 250	c = 200	d = 250	l = 250	e = 0	f = 0		0,28	0,28	Ogólne	
N2	20	1	K	Przewód prostokątny	a = 200	b = 250	l = 500						0,45	0,45	Ogólne	
N2	21	6	TR1*	Trójkąt prosty z prostokątnym odejściem	a = 250	b = 200	g = 220	h = 820	l = 1020	e = 510	f = 125	l3 = 100	1,13	6,76	Ogólne	
N2	22	1	K	Przewód prostokątny	a = 250	b = 200	l = 1550						1,40	1,40	Ogólne	
N2	23	3	BO	Zaślepka	a = 200	b = 250							0,05	0,15	Ogólne	
N2	24	6	KNP-al-P 825x225	Kratka wentylacyjna prostokątna	L = 820	H = 220									Ogólne	
N2	25	1	UA	Redukcja asymetryczna	a = 500	b = 350	c = 500	d = 300	l = 250	e = -25	f = 0		0,43	0,43	Ogólne	
N2	26	1	K	Przewód prostokątny	a = 500	b = 300	l = 2000						3,20	3,20	Ogólne	
N2	27	1	K	Przewód prostokątny	a = 500	b = 300	l = 391						0,63	0,63	Ogólne	
N2	28	1	TR3*	Trójkąt orłowy	a = 500	b = 300	d = 250	h = 250	r = 100				1,65	1,65	Ogólne	
N2	29	1	UA	Redukcja asymetryczna	a = 500	b = 250	c = 300	d = 250	l = 250	e = 0	f = -200		0,38	0,38	Ogólne	
N2	30	1	K	Przewód prostokątny	a = 300	b = 250	l = 650						0,71	0,71	Ogólne	
N2	31	1	UA	Redukcja asymetryczna	a = 300	b = 250	c = 200	d = 250	l = 250	e = 0	f = -100		0,28	0,28	Ogólne	
N2	32	1	K	Przewód prostokątny	a = 200	b = 250	l = 650						0,58	0,58	Ogólne	
N2	33	1	K	Przewód prostokątny	a = 200	b = 250	l = 900						0,81	0,81	Ogólne	
N2	34	1	UA	Redukcja asymetryczna	a = 500	b = 250	c = 200	d = 250	l = 250	e = 0	f = 0		0,38	0,38	Ogólne	
N2	35	1	K	Przewód prostokątny	a = 200	b = 250	l = 800						0,72	0,72	Ogólne	
N2	36	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 315	l1 = 6000							5,93	11,87	Ogólne	
N2	37	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 315	l1 = 3000							2,97	2,97	Ogólne	
N2	38	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 315	l = 987							0,98	0,98	Ogólne	
N2	39	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 315	l1 = 4200							4,15	4,15	Ogólne	

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary								Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi
N2	40	1	BGE	Kolano prasowane	alfa = 90	r = 1	d1 = 315						0,73	0,73	Ogólne	
N2	41	1	TC1*	Trójnik symetryczny z odejściem prostokat.	d1 = 315	l1 = 620	a = 220	b = 420	e = 100				0,86	0,86	Ogólne	
N2	42	1	MFA	Złączka mufowa	d1 = 315								0,13	0,13	Ogólne	
N2	43	1	UAE	Redukcja asymetryczna	d1 = 315	d2 = 250	l1 = 117						0,25	0,25	Ogólne	
N2	44	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 250	l1 = 1700							1,33	1,33	Ogólne	
N2	45	3	TC1*	Trójnik symetryczny z odejściem prostokat.	d1 = 250	l1 = 620	a = 220	b = 420	e = 100				0,71	2,13	Ogólne	
N2	46	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 250	l1 = 1489							1,17	1,17	Ogólne	
N2	47	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 250	l1 = 2000							1,57	1,57	Ogólne	
N2	48	1	DFA	Zaślepka żeńska	d1 = 250								0,10	0,10	Ogólne	
N2	49	4	KNP-al-P 425x225	Kratka wentylacyjna prostokatna	L = 420	H = 220									Ogólne	
N2	50	1	BO	Zaślepka	a = 500	b = 700							0,35	0,35	Ogólne	
N2		4	MF1*	Złączka nypłowa	d1 = 315								0,12	0,47	Ogólne	
N2		4	KNP-al-P 825x225	Kratka wentylacyjna prostokatna	L = 820	H = 220									Ogólne	